

Nidchoir en béton de bois pour Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Réf : 1NFG



Espèce visée : Hirondelle de fenêtre

**Fabriqué en France dans les
Bouches-du-Rhône par Nat'H**



© Biotope

Spécifications du nidchoir :



- Poids : 1.50 kg
- Entrée : 7 x 2 cm
- Longueur : 19 cm
- Hauteur : 19 cm
- Profondeur : 12 cm

Dimensions de la chambre :

- Longueur : 16 cm
- Hauteur : 15 cm
- Profondeur : 8.5 cm

Conseils :

La pose du nid d'hirondelles de fenêtre est simple et rapide, grâce à une fixation par deux vis ou deux tirefonds selon la nature du support. Veillez à l'installer à l'emplacement exact de l'ancienne colonie. Ce nid doit être fixé sur un mur à une hauteur minimale de 2 m, à l'abri des prédateurs (loin des balcons et des escaliers) et des intempéries. Les nids s'installent toujours à l'extérieur des bâtiments, de préférence sous les avancées de toit, dans l'angle d'une fenêtre ou sous un balcon. Il est conseillé de les installer en automne ou à la fin de l'hiver, bien avant le début de la période de nidification. Les nids sont ensuite occupés de la mi-avril à la fin septembre.

Conseils de nettoyage :

Pour nettoyer les nids d'hirondelles, il suffit de démonter le nid Nat'H. Une ouverture prévue à l'arrière permet d'y passer la main facilement pour éliminer les salissures sans endommager la structure du nid. Ce système simplifie l'entretien tout en garantissant une hygiène optimale pour les oiseaux.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1



Nidchoir en béton de bois pour Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Réf : 1NFG



Languette de fixation

Entrée (4 x 5.5 cm)

19 cm



19 cm



12 cm

Matière :

Béton bas carbone
(empreinte réduite à
65%) intégrant des
granulats de bois
minéralisés et des
fibres végétales

-
Résistant aux
intempéries

-
Thermo-isolant et
respirant.

