

Nid double en béton de bois planchette bois pour Hirondelles de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Réf : 2NFB



2 trous pour fixation



Espèce visée : Hirondelles fenètre

Fabriqué en France dans les Bouches-du-Rhône par Nat'H



Spécifications du nidchoir :

- Poids : 1.60 kg
- Longueur : 40 cm
- Profondeur : 21 cm
- Entrées : 7 x 2 cm
- Hauteur : 12 cm

Dimensions de la chambre :

- Longueur : 15 cm
- Profondeur : 7.5 cm
- Hauteur : 7.5 cm

Conseils :

La pose du nid d'hirondelles de fenètre est simple et rapide, grâce à une fixation par deux vis ou deux tirefonds selon la nature du support. Veillez à l'installer à l'emplacement exact de l'ancienne colonie. Ce nid double doit être fixé sur un mur à une hauteur minimale de 2 m, à l'abri des prédateurs (loin des balcons et des escaliers) et des intempéries.

Les nids s'installent toujours à l'extérieur des bâtiments, de préférence sous les avancées de toit, dans l'angle d'une fenètre ou sous un balcon.

Il est conseillé de les installer en automne ou à la fin de l'hiver, bien avant le début de la période de nidification. Les nids sont ensuite occupés de la mi-avril à la fin septembre.

Conseils de nettoyage :

Pour nettoyer les nids d'hirondelles, il suffit de démonter le nid Nat'H.

Une ouverture prévue à l'arrière permet d'y passer la main facilement pour éliminer les salissures sans endommager la structure du nid.

Ce système simplifie l'entretien tout en garantissant une hygiène optimale pour les oiseaux.

Pour le béton de bois : Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

© Biotope