


Nidchoir en béton de bois pour Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Réf : 2NFF



Version 2 nids (cf
version 1 nid)



Espèce visée : Hirondelle de fenêtre

**Fabriqué en France dans les
Bouches-du-Rhône par Nat'H**



© Biotope

Spécifications du nidchoir :



- Poids : 1,90 kg
- Entrées : 7 x 2 cm
- Longueur : 40 cm
- Hauteur : 12 cm
- Profondeur : 13 cm

Dimensions de la chambre

- Longueur : 15 cm
- Hauteur : 7.5 cm
- Profondeur : 7.5 cm

Conseils :

La pose du nid d'hirondelles de fenêtre est simple et rapide, grâce à une fixation par deux vis ou deux tirefonds selon la nature du support. Veillez à l'installer à l'emplacement exact de l'ancienne colonie. Ce nid double doit être fixé sur un mur à une hauteur minimale de 2 m, à l'abri des prédateurs (loin des balcons et des escaliers) et des intempéries. Les nids s'installent toujours à l'extérieur des bâtiments, de préférence sous les avancées de toit, dans l'angle d'une fenêtre ou sous un balcon. Il est conseillé de les installer en automne ou à la fin de l'hiver, bien avant le début de la période de nidification. Les nids sont ensuite occupés de la mi-avril à la fin septembre.

Conseils de nettoyage :

Pour nettoyer les nids d'hirondelles, il suffit de démonter le nid Nat'H. Une ouverture prévue à l'arrière permet d'y passer la main facilement pour éliminer les salissures sans endommager la structure du nid. Ce système simplifie l'entretien tout en garantissant une hygiène optimale pour les oiseaux.

Procès-verbal de classement de réaction au feu d'un matériau n°DO-24-5939\A-R1 classé M1

Nicheir en béton de bois pour Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Réf : 2NFF

40 cm

Support :

Planchettes en fibre
ciment résistantes
à l'eau



2 entrées (8 x 2 cm)



13 cm

Matière :

Béton bas carbone
(empreinte réduite à
65%) intégrant des
granulats de bois
minéralisés et des
fibres végétales
Résistant aux
intempéries
Thermo-isolant et
respirant.

12 cm

Arrière du nicheir

Ouverture arrière :
Accès pratique pour le
nettoyage du nid

En option :

Planche à fientes en
béton de bois ou en
métal laqué.
A placer à moins de
40 cm sous le nicheir.

Dimensions : 44 X 27.5 X 10 cm
Poids : 4 kg environ

Dimensions : 44 X 35 X 10 cm
Poids : 3,6 kg

